



Paletizador Robótico

Compacta y adaptable

Diseño adaptable a restricciones de producción.
 Capacidad para manejar múltiples productos simultáneamente.
 Colocación de slip sheet y palets
 Diseño de bajo mantenimiento
 Robot industrial integrado

ESPECIFICACIONES:

Robot	Mitsubishi RV-70F
Velocidad	20 picks por minuto
Rango de tamaño de la caja	Longitud: 600mm Ancho: 600mm Altura: 400 mm Tamaños personalizados están disponibles, por favor pregunte.
Tamaño de pallet	Ancho: 1000 mm, Longitud: 1200 mm
Carga útil	Hasta 50 kg
Altura de apilamiento	1600 mm
Capacidad	12 pallets
Acabado	Protector de malla de acero con recubrimiento epoxi
Seguridad	Sistema de seguridad de 3 niveles, integrando tecnología Mitsubishi de acuerdo a la NOM IEC 61508 SIL3 e ISO 13849-1 Ple Malla de seguridad perimetral con interlock en puerta y cortinas
Eléctrico	- Mitsubishi PLC Serie R - Mitsubishi HMI GOT 10in, color, touchscreen - Balluff distributed IO and sensors - NEMA 12 enclosures
Neumática	- SMC
Instalación	Power: 230 VCA, 20 AMPS, 3 Phase. Control voltage: 24VDC. Air: 90 PSI. Temp: 0° a 40° C.
Opciones	Conveyor de entrada y salida.

Bld. Jaime Benavides Pompa 1039 col. Villas de nogalar
 25900 Ramos Arizpe, Coah.
 Tel: 01 844 430 9410
 www.nexonautomation.com